

NSH

NOSOLOHERRAMIENTAS

**Somos especialistas en la Distribución de
Suministros Técnicos para la Industria**

**Lubricantes – Equipos de Lubricación –
Hidráulica – Neumática – Estanqueidad –
Herramientas – Compresores –
Conducción de Fluidos – Rotación –
Movimiento Lineal – Transmisión de
Potencia – Tecnología Magnética -
Maquinaria y Suministro – Servicios
Técnicos Industriales**

www.nosoloherramientas.es

Materiales: Pomo y cuerpo en tecnopolímero, casquillos y roscas en latón, muelles en acero inoxidable y membrana en NBR.

Presión máxima: 16 Bar (Serie 035: 10 bar máximo)

Conexión: 1/8, 1/4

Rango regulación: Estándar: 0÷8 (Serie 035 0÷6)

Bajo pedido: 0÷2, 0÷4, 0÷12,5

Fluido: Aire filtrado

R1/8

Regulador modular



Ref.

R1/8	1/8
------	-----

R1/4 BAT

Reguladores para utilización en batería



Ref.

R1/4BAT	1/4
---------	-----

FR 1/4

Filtro regulador



Ref.

FR1/4	1/4
FR1/4PA	1/4
FRT1/4	1/4
FRT1/4PA	1/4

F1/8

Filtro modular



Ref.

F1/8	1/8
MF1/8	1/8

F1/4

Filtro



Ref.

F1/4	1/4
F1/4PA	1/4
FT1/4	1/4
MF1/4	1/4

V3-1/4

Válvula de tres vías



Ref.

V3-1/4	1/4
--------	-----

MR1/8 - MR 1/4

Micro-regulador



Ref.

MR1/8	1/8
MR1/4	1/4

L1/4

Lubricador



Ref.

L1/4	1/4
LT1/4	1/4

VS-1/4

Válvula de seccionamiento



Ref.

VS1/4	1/4
-------	-----

R1/4

Regulador modular



Ref.

R1/4	1/4
------	-----

Pilotaje eléctrico para VS
ver página 86

AVP1/4

Arrancador progresivo



Ref.

AVP1/4	1/4
--------	-----

CATÁLOGOS
DISPONIBLES
ON-LINE

NOSOLOHERRAMIENTAS

FRL1/4

Grupo de tres módulos



Ref.

FRL1/4	1/4
FRL1/4PA	1/4
FRLT1/4	1/4

NOSOLOHERRAMIENTAS

FR+L1/4

Grupo de dos módulos



Ref.

FR+L1/4	1/4
FR+L1/4PA	1/4
FR+LT1/4	1/4

Si lo desea para mayor comodidad puede descargarse nuestra tarifa de precios o catálogos en formato pdf a través de nuestra página web:

NOSOLOHERRAMIENTAS **NOSOLOHERRAMIENTAS**

Materiales: Pomo y cuerpo en tecnopolímero, casquillos y roscas en latón, muelles en acero inoxidable y membrana en NBR.

Presión máxima: 12,5 Bar

Temperatura: 5° ÷ +50° C

Conexión: 3/8, 1/2 (052)

Rango regulación: Estándar: 0÷8

Bajo pedido: 0÷2, 0÷4, 0÷12,5

Fluido: Aire filtrado

R

Regulador



Ref.	
R3/8	3/8
R1/2-052	1/2

FR

Filtro regulador



Ref.	
FR3/8	3/8
FR3/8PA	3/8
FR1/2-052	1/2
FR1/2-052PA	1/2

AVP

Arrancador progresivo



Ref.	
AVP3/8	3/8

F

Filtro



Ref.	
F3/8	3/8
F3/8PA	3/8
F1/2-052	1/2
F1/2-052PA	1/2
MF3/8	3/8
MF1/2-052	1/2

F+R+L

Grupo de tres módulos



Ref.	
FRL3/8	3/8
FRL3/8PA	3/8
FRL1/2-052	1/2
FRL1/2-052PA	1/2

V3

Válvulas tres vías



Ref.	
VS3/8	3/8

FR+L

Grupo de dos módulos



L

Lubricador



Ref.	
L3/8	3/8
L1/2-052	1/2

VS

Válvula de seccionamiento



Ref.	
VS3/8	3/8

Pilotaje eléctrico para VS
ver página 86

Ref.	
FR+L3/8	3/8
FR+L3/8PA	3/8
FR+L1/2-052	1/2
FR+L1/2-052PA	1/2

Materiales: Pomo y cuerpo en tecnopolímero, casquillos y roscas en latón, muelles en acero inoxidable y membrana en NBR.

Presión máxima: 12,5 Bar

Temperatura: 5° ÷ +50° C

Conexión: 1/2, 3/4 (090)

Rango regulación: Estándar: 0÷8

Bajo pedido: 0÷2, 0÷4, 0÷12,5

Fluido: Aire filtrado

R

Regulador



Ref.

R1/2	1/2
R3/4	3/4

FR

Filtro regulador



Ref.

FR1/2	1/2
FR1/2PA	1/2
FR3/4	3/4
FR3/4PA	3/4

AVP

Arrancador progresivo



Ref.

AVP1/2	1/2
AVP3/4	3/4

F

Filtro



Ref.

F1/2	1/2
F1/2PA	1/2
F3/4	3/4
F3/4PA	3/4
MF1/2	1/2
MF3/4	3/4

V3

Válvulas tres vías



Ref.

V3-1/2	1/2
V3-3/4	3/4

F+R+L

Grupo de tres módulos



Ref.

FRL1/2	1/2
FRL1/2PA	1/2
FRL3/4	3/4
FRL3/4PA	3/4

L

Lubricador



Ref.

L1/2	1/2
L3/4	3/4

VS

Válvula de seccionamiento



Ref.

VS1/2	1/2
VS3/4	3/4

FR+L

Grupo de dos módulos



Ref.

FR+L1/2	
FR+L1/2PA	1/2
FR+L3/4	3/4
FR+L3/4PA	3/4

Pilotaje eléctrico para VS
ver página 86

Serie 095

Materiales: Pomo y cuerpo en tecnopolímero, casquillos y roscas en latón, muelles en acero inoxidable y membrana en NBR.
Presión máxima: 12,5 Bar
Temperatura: 5° ÷ +50° C

Conexión: 1"
Rango regulación: Estándar: 0÷8
 Bajo pedido: 0÷4, 0÷12,5
Fluido: Aire filtrado

R

Regulador



Ref.	
R1	1

F+R+L

Grupo de tres módulos



Ref.	
FRL1	1
FRL1PA	1

F

Filtro



Ref.	
F1	1
F1PA	1

FR+L

Grupo de dos módulos



Ref.	
FR+L1	1
FR+L1PA	1

FR

Filtro regulador



Ref.	
FR1	1
FR1PA	1

Conveyor-X

Silenciador y separador de condensados



Ref.

CONVEYOR-X-25	1/2
CONVEYOR-X-50	1
CONVEYOR-X-150	1-1/2

SAL

Purga para línea 1/2"



Ref.

SAL	1/2
-----	-----

VSKIT

Pilotaje eléctrico para VS



Ref.

KIT-VS-24CC
KIT-VS-24/50
KIT-VS-110/50
KIT-VS-220/50
KIT-VS-PN
KIT-VS-CNOMO

PA

Purga automática




Ref.

PA
KITPA

KITREP

Salida intermedia



Ref.

KITREP1/4	1/4
KITREP1/4FL	1/4
KITREP1/4BAT	1/4
KITREP3/8	3/8
KITREP1/2	1/2

TAZA

Tazas

Ref.

TF1/4
TF3/8
TF1/2
TF1
TFT1/8
TFT1/4
TL1/4
TL3/8
TL1/2
TLT1/4
TSAL

CF


Cartuchos filtrantes

Ref.

CF20-1/8
CF20-1/4
CF20-3/8
CF20-1/2
CF20-1
CF-SAL
CF05-1/4
CF05-3/8
CF05-1/2
CF05-1
CFR20-1/4
CFR20-3/8
CFR20-1/2
CFR05-3/8
CFR05-1/2
CF0,1-1/4
CF0,1-1/2

SOP

Soporte a pared



Ref.

S1/8-1/4
S3/8-1/2
S1
KIT-S1

TRATACC

Accesorios montaje

Ref.

KIT-R+F1/8	
KIT-ENSAMBLAJE1/4	
TFRL1/4	
TFR+L1/4	
TFL1/4	
TFRL3/8	
TFR+L3/8	
TFRL1/2	
TFR+L1/2	
TFR+L1	
KIT3/4IN	3/4
KIT3/4OUT	3/4

NSH

NOSOLOHERRAMIENTAS

**Avda. Cataluña, 295 - E^a 5^a - 3^o A
50014 – Zaragoza
España**

Teléfono: +34 609789311

Fax/Con.: +34 976580102

E-mail:

info@nosoloherramientas.es

www.nosoloherramientas.es