

SERIE

PROTECFUEGO / INSULFLEX

Protección antifuego

Descripción: Funda de fibra de vidrio recubierta con silicona roja e inifuga.

Temperatura: +260°C continuo. Picos hasta 1090°C durante 20 minutos y hasta 1650°C durante 30 segundos.

Aplicación: Proteger mangueras hidráulicas, tubos, cables eléctricos... de presencia de llamas, altas temperaturas, vapores...

Referencia: Protec fuego xx (donde xx es el diámetro interior)



Diámetro interior (mm)	1SN Galga	2SN Galga	4SP Galga	4SH Galga	R13 Galga	1SC Galga	2SC Galga
10							
13							
16	04					04	
19	05	04	04			05-06	04-05
22	06	05-06	06			08	06
25	08	08					08
29	10	10	08-10			10	10
32	12	12					12
35			12	12			
38						16	
41	16	16					16
44			16	16	16		
47							20
51	20	20		20			
57	24	24		24	20		
64					24		
70	32	32					
76				32	32		
83							
89							
95							
102							

SERIE

PROTECFUEGO / INSULFLEX

Cinta antifuego

Descripción: Cinta de fibra de vidrio recubierta con silicona roja e ignífuga.

Temperatura: +260°C continuo. Picos hasta 1090°C durante 20 minutos y 1650°C durante 30 segundos.

Referencia: Cinta pyrotape xx (donde xx es el diámetro)



Ref.	Diámetro (mm)
Pyrotape 25	25
Pyrotape 50	50
Pyrotape 75	75
Pyrotape 100	100
Pyrotape 125	125

Cinta Pyrosil

Descripción: Cinta de silicona roja.

Temperatura: +246°C continuos.

Referencia
Pyrosil-16
Pyrosil-24



- MANGUERAS
- TERMINALES
- MINIMEX
- TAPONES PROTECTORES
- CADENAS DE SEGURIDAD
- ADAPTADORES
- TUBOS DE ACERO
- RACORD DIN 2353
- ABRAZADERAS
- ENCHUFES HIDRÁULICOS
- VÁLVULAS HIDRÁULICAS
- BRIDAS SAE
- VÁLVULAS REGULADORAS DE CAUDAL
- MANÓMETROS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS
- RACORES GIRATORIO
- KAMLOCK
- MAQUINARIA